

単位水量指定による高性能AE減水剤の価格設定について

以下の単位水量の指定を受けた場合、高性能AE減水剤使用による生コン単価は、その単価に下表を加えたものとする。

東伊予生コン協同組合

(円)

呼び強度	単位水量	
	185kg/m ³ 以下	175kg/m ³ 以下
21	800	1,000
24		
27		
30		
33	1,000	1,300
36		
40以上	1,500	1,800

生コンクリート価格表

平成29年

東伊予生コン協同組合

〒794-0821 今治市立花町二丁目3-16
 TEL (0898) 22-8660
 FAX (0898) 22-8661
 E-mail: eastiyo@jeans.ocn.ne.jp

組 合 員 名	工場所在地	電話 / ファックス
今治小野田レミコン(株)	〒799-2209 今治市大西町別府2046番地	TEL (0898) 53-3250 FAX (0898) 53-3252
(株)三和しまなみ生コン	〒799-2101 今治市波方町波方甲1913-1	TEL (0898) 41-7788 FAX (0898) 41-6414
(株)今治生コン	〒794-0840 今治市中寺26番地	TEL (0898) 48-1805 FAX (0898) 48-8422
越智生コン(株)	〒794-0827 今治市辻堂3丁目4番37号	TEL (0898) 48-6640 FAX (0898) 47-3097
大和生コン(株)	〒799-1507 今治市東村南1丁目10番1号	TEL (0898) 48-0451 FAX (0898) 48-0454

普通コンクリート

粗骨材 20mm			
No	呼び強度	スランブ	価格
1	18	8	14,200
2		10	14,300
3		12	14,300
4		15	14,500
5		18	14,700
6	21	8	14,500
7		10	14,600
8		12	14,700
9		15	14,900
10		18	15,100
11	24	21	15,400
12		8	14,800
13		10	14,900
14		12	15,000
15		15	15,200
16	27	18	15,500
17		21	15,800
18		8	15,200
19		10	15,300
20		12	15,400
21	30	15	15,600
22		18	15,900
23		21	16,300
24		8	15,500
25		10	15,600
26	33	12	15,800
27		15	16,000
28		18	16,300
29		21	16,700
30		8	15,900
31	36	10	16,100
32		12	16,200
33		15	16,400
34		18	16,700
35		21	17,100
36	40	8	16,200
37		10	16,300
38		12	16,400
39		15	16,700
40		18	17,000
41	42	21	17,500
42		8	16,700
43		10	16,900
44		12	17,000
45		15	17,300
46	45	18	17,600
47		21	
48		8	別途料金となります
49		10	
50		12	
51	15		
52	18		
53	45	21	
54		8	
55		10	
56		12	
57		15	
58	45	18	
59		21	

粗骨材 40mm			
No	呼び強度	スランブ	価格
1	18	5	13,800
2		8	14,000
3		10	14,100
4		12	14,100
5		15	14,300
6	21	5	14,100
7		8	14,300
8		10	14,400
9		12	14,500
10		15	14,700
11	24	5	14,400
12		8	14,600
13		10	14,700
14		12	14,800
15		15	15,000
16	27	5	14,800
17		8	14,900
18		10	15,000
19		12	15,100
20		15	15,400
21	30	5	15,000
22		8	15,200
23		10	15,400
24		12	15,500
25		15	15,700

舗装コンクリート			
No	呼び強度	スランブ	価格
1	曲げ4.5	2.5	15,800
2	20mm	6.5	16,200
3	曲げ4.5	2.5	15,500
4	40mm	6.5	15,800

セメント指定及びモルタル		
No	セメント量	価格
1	250	13,800
2	260	13,900
3	270	14,100
4	280	14,200
5	290	14,400
6	300	14,500
7	330	14,900
8	350	15,200
9	400	15,900
10	450	16,600
11	500	17,300
12	550	18,000
13	600	18,700
14	650	19,400
15	700	20,100
16	750	20,800

【注】上記価格表に記載のないものについては別途協議とさせていただきます。

コンクリートの構造体強度補正值 S.(N/mm²)

普通ポルトランドセメント

構造体強度補正值(S) (N/mm ²)	コンクリートの打込みから材齢28日まで の予想平均気温θの範囲 (℃)	日平均気温の 平均値T (℃)	打込み期間
3	8 ≤ θ	—	2月26日～7月9日 9月11日～11月30日
6	0 ≤ θ < 8	25 < T	12月1日～2月25日 7月10日～9月10日

◆品質について

- 品質は、日本工業規格・J I S . A . 5308の規格に合格する品質とする。
強度=20±2℃の水中養生による試験結果とし、その判定はJ I Sに定められた判定法による。
スランブ・空気量・骨材最大寸法・その他の事項についてもJ I S . A . 5308の規定によるものとし、その判定はJ I S規格によるものとする。
J I S規格以外のコンクリートについては、受け渡し当事者間の協議によって定めた品質とする。

◆試験料

試験項目	試験料(円)	備考欄	
コンクリート現場代行試験 スランブ試験 空気量試験 コンクリート温度測定 圧縮強度試験用供試体作成(6本)	4,500	一式	
圧縮強度試験用供試体追加(3本)			500
塩化物量測定(カンタブ)			1,600
単位水量測定(エアメータ法)			5,000
圧縮強度試験			工場試験(3本) 3,500 外部依頼(3本) 6,500
試験練り	納入品試験練り 3,000 実機試験練り 実費 納入品外試験練り 5,000		

※上記以外の項目については協議の上決定します

◆割増及び特殊指定の場合の加算額

- 距離割増 ①玉川地区=@ 200円/m³ ②玉川山間地区=@ 1,000~4,000円/m³
- 時間外割増 別途計算による価格でお願いします。
- 小型車割増 2t車=@ 3,000円/m³ 4t車=@ 2,000円/m³
- J I S外品 混和剤(材)その他御指定の場合は、別途協議させていただきます。

◆価格は消費税を含んでおりません、別枠で精算致します。