

単位水量指定による高性能AE減水剤の価格設定について

以下の単位水量の指定を受けた場合、高性能AE減水剤使用による生コン単価は、その単価に下表を加えたものとする。

東伊予生コン協同組合

(円)

呼び強度	単位水量	
	185kg/m <sup>3</sup> 以下	175kg/m <sup>3</sup> 以下
21	800	1,000
24		
27		
30		
33	1,000	1,300
36		
40以上	1,500	1,800

# 生コンクリート価格表

2024年

## 東伊予生コン協同組合

〒794-0821 今治市立花町二丁目3-16  
TEL (0898) 22-8660  
FAX (0898) 22-8661  
E-mail: eastiyo@jeans.ocn.ne.jp  
登録番号 T8500005004764

組合員名	工場所在地	電話 / ファックス
今治小野田レミコン(株)	〒799-2209 今治市大西町別府2046番地	TEL (0898) 53-3250 FAX (0898) 53-3252
(株)三和しまなみ生コン	〒799-2101 今治市波方町波方甲1913-1	TEL (0898) 41-7788 FAX (0898) 41-6414
(株)今治生コン	〒794-0840 今治市中寺26番地	TEL (0898) 48-1805 FAX (0898) 48-8422
越智生コン(株)	〒794-0827 今治市辻堂3丁目4番37号	TEL (0898) 48-6640 FAX (0898) 47-3097
大和生コン(株)	〒799-1507 今治市東村南1丁目10番1号	TEL (0898) 48-0451 FAX (0898) 48-0454

普通コンクリート

2024.4

粗骨材 20mm			
No.	呼び強度	スランブ	価格
1	18	8	20,000
2		12	20,100
3		15	20,300
4		18	20,500
5	21	8	20,300
6		12	20,500
7		15	20,700
8		18	20,900
9	24	21	21,200
10		8	20,600
11		12	20,800
12		15	21,000
13	27	18	21,300
14		21	21,600
15		8	21,000
16		12	21,200
17	30	15	21,400
18		18	21,700
19		21	22,100
20		8	21,300
21	33	12	21,600
22		15	21,800
23		18	22,100
24		21	22,500
25	36	8	21,700
26		12	22,000
27		15	22,200
28		18	22,500
29	40	21	22,900
30		8	22,000
31		12	22,200
32		15	22,500
33	42	18	22,800
34		21	23,300
35		8	22,500
36		12	22,800
37	45	15	23,100
38		18	23,400
39		21	別途料金となります
40		8	
41	12		
42	15		
43	18		
44	21		
45	45	8	
46		12	
47		15	
48		18	
49	21		

粗骨材 40mm			
No.	呼び強度	スランブ	価格
1	18	5	19,600
2		8	19,800
3		12	19,900
4		15	20,100
5	21	5	19,900
6		8	20,100
7		12	20,300
8		15	20,500
9	24	5	20,200
10		8	20,400
11		12	20,600
12		15	20,800
13	27	5	20,600
14		8	20,700
15		12	20,900
16		15	21,200
17	30	5	20,800
18		8	21,000
19		12	21,300
20		15	21,500

舗装コンクリート			
No.	呼び強度	スランブ	価格
1	曲げ4.5	2.5	21,600
2	20mm	6.5	22,000
3	曲げ4.5	2.5	21,300
4	40mm	6.5	21,600

セメント指定及びモルタル		
No.	セメント量	価格
1	250	19,600
2	300	20,300
3	350	21,000
4	380	21,400
5	400	21,700
6	420	22,000
7	450	22,400
8	500	23,100
9	550	23,800
10	600	24,500
11	650	25,200
12	700	25,900
13	750	26,600

コンクリートの構造体強度補正值 S.(N/mm<sup>2</sup>)

普通ポルトランドセメント

構造体強度補正值(S) (N/mm <sup>2</sup> )	コンクリートの打込みから材齢28日までの 予想平均気温θの範囲 (℃)	日平均気温の 平均値T (℃)	打込み期間
3	8 ≤ θ	—	2月26日～7月9日 9月11日～11月30日
6	0 ≤ θ < 8	25 < T	12月1日～2月25日 7月10日～9月10日

◆品質について

- 品質は、日本工業規格・J I S . A . 5308の規格に合格する品質とする。  
強度=20±2℃の水中養生による試験結果とし、その判定はJ I Sに定められた判定法による。  
スランブ・空気量・骨材最大寸法・その他の事項についてもJ I S . A . 5308の規定によるものとし、その判定はJ I S規格によるものとする。  
J I S規格以外のコンクリートについては、受け渡し当事者間の協議によって定めた品質とする。

◆試験料

試験項目	試験料(円)	備考	
コンクリート現場代行試験 スランブ試験 空気量試験 コンクリート温度測定	2,500	一式	
圧縮強度試験用供試体採取(1本)	10×20 1,500 12.5×25 2,000	自社圧縮強度試験を含む	
塩化物含有量(カンタブ)	2,000		
単位水量測定	5,000		
圧縮強度試験の外部依頼代行(3本セット) (中予技術センター)	9,500	供試体採取費用を含む	
縦割り採取(1ロット分)	3,000		
試験練り	室内	15,000	スランブ・空気量・塩化物量・供試体の作製等については別途請求となります
	実機	実費	

※舗装コンクリートは別途料金となります

◆割増及び特殊指定の場合の加算額

- 距離割増 ①玉川地区=@ 200円/m<sup>3</sup> ②玉川山間地区=@ 1,000~4,000円/m<sup>3</sup>
- 時間外割増 別途計算による価格でお願いします。
- 小型車割増 2t・3t車=@ 4,000円/m<sup>3</sup> 4t~7t車=@ 3,000円/m<sup>3</sup>
- J I S外品 混和剤(材)その他御指定の場合は、別途協議させていただきます。

◆価格は消費税を含んでおりません、別枠で精算致します。

【注】 上記価格表に記載のないものについては別途協議とさせていただきます。