

生コンクリート価格表

2025年

東伊予生コン協同組合

〒794-0821 今治市立花町二丁目3-16
TEL(0898) 2 2 - 8 6 6 0
FAX(0898) 2 2 - 8 6 6 1
E-mail: eastiyo@jeans.ocn.ne.jp
登録番号 T8500005004764

組 合 員 名	工場所在地	電話/ファックス
今治小野田レミコン(株)	〒799-2209 今治市大西町別府2046番地	TEL (0898)53-3250 FAX (0898)53-3252
(株)三和しまなみ生コン	〒799-2101 今治市波方町波方甲1913-1	TEL (0898)41-7788 FAX (0898)41-6414
(株)今治生コン	〒794-0840 今治市中寺26番地	TEL (0898)48-1805 FAX (0898)48-8422
越智生コン(株)	〒794-0827 今治市辻堂3丁目4番37号	TEL (0898)48-6640 FAX (0898)47-3097
大和生コン(株)	〒799-1507 今治市東村南1丁目10番1号	TEL (0898)48-0451 FAX (0898)48-0454

粗骨材 20mm			
NO.	呼び強度	スランプ	価格
1	18	8	23,000
2		12	23,100
3		15	23,300
4		18	23,500
5	21	8	23,300
6		12	23,500
7		15	23,700
8		18	23,900
9	24	21	25,200
10		8	23,600
11		12	23,800
12		15	24,000
13	27	18	24,300
14		21	25,600
15		8	24,000
16		12	24,200
17	30	15	24,400
18		18	24,700
19		21	26,100
20		8	24,300
21	33	12	24,600
22		15	24,800
23		18	25,100
24		21	26,500
25	36	8	24,700
26		12	25,000
27		15	25,200
28		18	25,500
29	40	21	26,900
30		8	25,000
31		12	25,200
32		15	25,500
33	42	18	26,800
34		21	27,300
35		8	25,500
36		12	25,800
37	45	15	26,100
38		18	27,900
39		21	別
40		8	途
41	45	12	料
42		15	金
43		18	と
44		21	な
45	45	8	り
46		12	ま
47		15	す
48		18	
49	21		

粗骨材 40mm			
NO.	呼び強度	スランプ	価格
1	18	5	22,600
2		8	22,800
3		12	22,900
4		15	23,100
5	21	5	22,900
6		8	23,100
7		12	23,300
8		15	23,500
9	24	5	23,200
10		8	23,400
11		12	23,600
12		15	23,800
13	27	5	23,600
14		8	23,700
15		12	23,900
16		15	24,200
17	30	5	23,800
18		8	24,000
19		12	24,300
20		15	24,500

舗装コンクリート			
NO.	呼び強度	スランプ	価格
1	曲げ4.5	2.5 ※	24,600
2	20mm	6.5	26,000
3	曲げ4.5	2.5 ※	24,300
4	40mm	6.5	25,600

※ スランプ2.5cmは工場渡し価格

セメント指定及びモルタル		
NO	セメント量	価格
1	250	22,600
2	300	23,300
3	350	24,000
4	380	24,400
5	400	24,700
6	420	25,000
7	450	25,400
8	500	26,100
9	550	26,800
10	600	27,500
11	650	28,200
12	700	28,900
13	750	29,900

【注】 上記価格表に記載のないものについては別途協議とさせていただきます。

構造体強度補正值(S) (N/mm ²)	コンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温θの範囲 (℃)	日平均気温の平均値T (℃)	打込み期間
3	8 ≤ θ	—	2月26日～7月9日 9月11日～11月30日
6	0 ≤ θ < 8	2.5 < T	12月1日～2月25日 7月10日～9月10日

◆品質について

- 品質は、日本工業規格・J I S・A・5308の規格に合格する品質とする。
強度=20±2℃の水中養生による試験結果とし、その判定はJ I Sに定められた判定法による。
スランプ・空気量・骨材最大寸法・その他の事項についてもJ I S・A・5308の規定によるものとし、その判定はJ I S規格によるものとする。
J I S規格以外のコンクリートについては、受け渡し当事者間の協議によって定めた品質とする。

◆試験料

試験項目	試験料(円)	備考	
コンクリート現場代行試験 スランプ試験 空気量試験 コンクリート温度測定	一式 2,500		
圧縮強度試験用供試体採取(1本)	10×20 1,500 12.5×25 2,000	自社圧縮強度試験を含む	
塩化物含有量(カンプ)	2,000		
単位水量測定	5,000		
圧縮強度試験の外部依頼代行(3本セット) (中予技術センター)	9,500	供試体採取費用を含む	
縦割り採取(1ロット分)	3,000		
試験練り	室内	15,000	スランプ・空気量・塩化物量・供試体の作製等については別途請求となります
	実機	実費	

※舗装コンクリートは別途料金となります

◆割増及び特殊指定の場合の加算額

- 距離割増 ① 玉川地区=@ 200円/m³ ② 玉川山間地区=@ 1,000~4,000円/m³
- 時間外割増 別途計算による価格でお願いします。
- 小型車割増 2t・3t車=@ 4,000円/m³ 4t~7t車=@ 3,000円/m³
- J I S外品 混和剤(材)その他御指定の場合は、別途協議させていただきます。

◆価格は消費税を含んでおりません、別枠で精算致します。